

Số: /TM-KSBT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Thi công và lắp đặt cổng chào tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-KSBT ngày 09/12/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc phê duyệt danh mục gói thầu: “Thi công và lắp đặt cổng chào tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên năm 2025”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời các đơn vị tham gia chào giá gói thầu “Thi công và lắp đặt cổng chào tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên năm 2025”, cụ thể như sau:

1. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết theo phụ lục, có chữ ký và đóng dấu đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp. Báo giá có giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký báo giá.

3. Giá hàng hóa: Bao gồm giá hàng hoá, dịch vụ và các loại thuế và tất cả các chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc vận chuyển, thi công, lắp đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.

4. Hạn nộp báo giá:

Trước 16h00p, ngày 12 tháng 12 năm 2025 theo các hình thức sau:

Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com

Hoặc Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh - Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 02083 858 356.

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

6. Hình thức thanh toán: Thanh toán 01 lần khi nghiệm thu, xuất hóa đơn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHNH (Hà).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên)

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Biển Led ngoài trời	Kích thước hiển thị: 9,6 x 1,92m Kích thước Module 16x32cm Độ phân giải/Module 32*16 pixels Led matrix P10 full màu Khoảng cách điểm ảnh: 10mm Số lượng điểm ảnh/m ² : 10000điểm/spm Loại bóng Led: 1R 1G 1B Chế độ quét: 4S scan 1/4 chu kỳ Chip điều khiển: ICn5020 / ICn2037 Độ ẩm hoạt động: 20~90%RH Hoạt động, 10~95% Bảo quản Nhiệt độ môi trường: Nhiệt độ -40°C~+85°C Độ sáng: >3500cd/m ² Khoảng nhìn tối ưu: 10m—100m Góc nhìn: 70°~90° tối ưu ở >40° Điều khiển màu: 1 màu hoặc nhiều màu Điện áp hoạt động: AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% Công suất nguồn/m ² : 600 W/m ² Tuổi thọ bóng đèn: 100.000 giờ Làm việc liên tục: 100.000 giờ Tỷ lệ lỗi điểm ảnh cho phép: < 0.003 Phần mềm lập trình: led show Nguồn Led chuyên dụng: 5V-60A Mạch thu tín hiệu: BX - C2 Bộ xử lý hình ảnh tập trung: HD-A3 Dây mạng cat 5E	m ²	18,432

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
2	Óp khung bảo vệ biển Led	- KT: 10,2m x 2,52m x 0,68m - Hàn khung ốp viền biển bằng alu ngoài trời theo màu độ dày tấm 3mm, độ dày nhôm 0,21mm, sắt hộp mạ kẽm 20x20 dày 1,1mm	m ²	50,20
3	Thi công móng cột cổng chào	- KT: 1.2x1.2x1.2m - Đổ bê tông Mác 250 + đan rọ sắt D12, gắn bản mã + bulong	Móng	2
4	Thi công kết cấu cột cổng chào	- Sử dụng thép H200mm x 200mm x 8mmx 12mm, gắn bản mã - Thi công khung kết nối 2 cột, sử dụng thép V70mm x 70mm dày 5mm(±0,02mm), thép V50mmx50mm dày 3mm; sơn chống rỉ. - Hàn khung ốp alu bao quanh cột (sử dụng tấm Alu ngoài trời SK độ dày 3mm theo màu chọn và sắt hộp mạ kẽm 20x20 dày 1,1mm. - Quạt thông gió: 02 chiếc	Cột	2
Tổng cộng danh mục: 04 danh mục				