

Số: /TM-KSBT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-KSBT ngày 01/12/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc phê duyệt danh mục gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2025”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời các đơn vị tham gia chào giá gói thầu “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2025”, cụ thể như sau:

1. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết theo phụ lục, có chữ ký và đóng dấu đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp. Báo giá có giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký báo giá.

3. Giá hàng hóa: Bao gồm giá hàng hoá và các loại thuế, chi phí bảo quản và tất cả các chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc cung cấp hàng hoá vận chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.

4. Hạn nộp báo giá:

Trước 09h00p, ngày 04 tháng 12 năm 2025 theo các hình thức sau:

Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com

Hoặc Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh - Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0989.662.145 (0969.525.000).

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

6. Hình thức thanh toán: Thanh toán 01 lần khi nghiệm thu, xuất hóa đơn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHNH (Ha).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
1	Máy đập mẫu vi sinh	- Thiết bị mới 100% .	Chiếc	1								
		- Nguồn điện: 110-127V ~ / 220-240V ~ 50-60Hz										
		- Máy chính: 01 chiếc.										
		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<i>Tiếng Anh + Tiếng Việt</i>): 01 bộ.										
		- Được làm bằng Thép không gỉ 304L, cửa kính.										
		- Thể tích mẫu: 50 - 400 mL.										
		- Tốc độ đập: 8 nhịp/ giây.										
		- Thời gian đập (30 - 210 giây hoặc ∞).										
		- Đóng Q-chặt chẽ: đóng chặt để không rò rỉ thêm từ đỉnh túi.										
		- Cửa mở hoàn toàn (270 °).										
2	Cân phân tích 4 số	- Thiết bị mới 100% .	Chiếc	1								
		- Máy chính: 01 chiếc.										
		- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<i>Tiếng Anh + Tiếng Việt</i>): 01 bộ.										
		- Chuẩn: tự động.										
		- Khả năng cân tối đa: 220g.										
		- Độ đọc: 0,1 mg										
		- Độ lặp lại: 0,1 mg										

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
		- Độ tuyến tính: $\pm 0,2$ mg - Thời gian ổn định: 3 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 91mm - Cân được trang bị đèn báo 5 mức. - Có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tiêu điểm phản hồi và tiêu điểm ổn định trong quá trình đo.										
3	Máy hút ẩm	Máy mới 100%. Nguồn điện: 220V ~ 50Hz - Máy chính: 01 chiếc. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<i>Tiếng Anh + Tiếng Việt</i>): 01 bộ. - Máy hút ẩm công nghiệp được dùng trong các kho xưởng sản xuất, nhà máy, văn phòng lớn để hút ẩm bảo quản thiết bị vật tư, dây chuyền sản xuất. - Màn hình LED điều khiển thông minh bằng kỹ thuật máy vi tính. - Có lưới lọc, loại bỏ bụi và loại bỏ chất gây ô nhiễm. - Tự động dừng, xả đá, sử dụng cảm biến nhiệt độ kiểm soát việc dàn lạnh bị đóng băng khi máy hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp. - Thiết kế khung, giá đỡ bằng vỏ thép dày, sơn phủ tĩnh điện công nghệ mới giúp cho	Chiếc	1								

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
		máy vận hành cực kì êm ái. - Công nghệ: máy nén trục quay. - Công suất hút âm 150lít /24 giờ (ở điều kiện 30°C, 80%). - Lưu lượng: 1650 m³ /h. - Công suất định danh/Công suất cực đại : 1150W/1680W. - Độ ồn <59dB. - Sử dụng R410A thân thiện với môi trường. - Xả nước liên tục qua ống dẫn nối dài.										
4	Máy pha chế môi trường	- Thiết bị mới 100% - Nguồn điện: 100-240V~ 50-60Hz - Máy chính: 01 chiếc. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<i>Tiếng Anh + Tiếng Việt</i>): 01 bộ. - Thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao để phân phối môi trường nuôi cấy, agar hay bất kỳ loại chất pha loãng nào cho thể tích từ 50 µL tới 99 L. Nhỏ gọn và tiện dụng, đi kèm với giao diện thân thiện với người dùng. - 32 chương trình có thể tùy chỉnh. - Làm bằng thép không gỉ 304L.	Chiếc	1								

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
		- Chế độ pha chế: Liên tục - Liều lượng - Đa liều. - Độ chính xác với ống Ø 3,2 mm: 9 mL: 1,8%; 18 mL: 1%; 225 mL: 0,5%. - Đường kính trong của ống: 1,6 mm; 3,2 mm; 4,8 mm; 6,4 mm; 8 mm. - Độ dày thành ống: 1,6 mm. - Tốc độ dòng chảy: 1,5mL / phút đến 1,25 L / phút. - Tốc độ quay đầu bơm: 10 đến 550 vòng / phút. - Công suất: 50W.										
5	Máy khuấy từ gia nhiệt	- Máy mới 100%. - Nguồn điện: 200 – 240V, 50/60Hz - Môi trường: + Nhiệt độ: 5 - 40oC + Độ ẩm tối đa: 80% - Máy khuấy từ gia nhiệt: 01 máy - Cảm biến nhiệt độ và giá đỡ: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<i>Tiếng Anh + Tiếng Việt</i>): 01 bộ. - Sử dụng động cơ DC không chổi than. - Được trang bị màn hình LCD với độ phân giải cao để theo dõi các thông số.	Chiếc	1								

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
		- Sử dụng cảm biến nhiệt độ bên ngoài để đảm bảo đo lường chính xác. - Có tính năng bảo vệ quá nhiệt ở 420 độ Celsius để đảm bảo an toàn. - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 140x140 mm, được phủ lớp gốm ceramic. - Dung tích tối đa cho nước (H₂O): 5L. - Dải nhiệt độ có thể cài đặt từ nhiệt độ phòng đến 380 độ C. - Dải tốc độ có thể cài đặt từ 200 đến 1500 vòng/phút. - Được phân loại cấp bảo vệ IP21 để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.										
6	Tủ đựng hóa chất	- Tủ mới 100%. - Tủ đựng hóa chất có quạt hút: 01 cái - Tủ đựng hóa chất được làm bằng thép sơn tĩnh điện. - Tủ 2 cánh, có kính. - Có quạt hút xử lý khí độc bằng than hoạt tính. - Hệ thống đèn chiếu sáng trong tủ đựng hóa chất. - Có gioăng cao su kín không cho khí thoát ra ngoài.	Chiếc	1								

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
		* Máy bơm chân không: - Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ mang theo. - Độ rung thấp, độ ồn thấp, tích hợp bảo vệ nhiệt và chống tràn - Công suất: 120W. - Tốc độ tối đa: 32 L/phút - Mã lực: 1/6 HP - Độ ồn: 45 dBA * Bộ lọc 3 vị trí: - Làm bằng thép không gỉ, có khả năng chống hóa chất - Van điều chỉnh riêng lẻ. - Có 3 phễu, dung tích mỗi phễu: 0,3l - Mỗi nhánh lọc có thể được điều khiển độc lập. Mỗi vị trí lọc sử dụng cho một mẫu riêng biệt. * Bình đựng: - Làm bằng nhựa, dung tích 1,8l.										
9	Máy phun sương ULV	- Máy mới 100% - Máy chính: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<i>Tiếng Anh + Tiếng Việt</i>): 01 bộ. - Máy phun sương lạnh được ứng dụng	Chiếc	1								

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
		quy mô lớn cho việc khử trùng trong nông nghiệp. - Dung tích bình chứa lên tới 60 lít giúp máy có thể dễ dàng bao phủ một khu vực rộng lớn trong thời gian tối thiểu. - Máy phun dễ dàng lắp đặt, có thể thay đổi góc ngang dọc và điều khiển từ xa. - Động cơ máy: + Loại: 4 Stroke—mát bằng khí + Công suất: 10 BHP, 7,4KW, 1800 rpm + Công suất định mức: 5,5 KW + Dung tích bình hóa chất: 60 lít + Dung tích bình nhiên liệu: 5 lít + Nhiên liệu sử dụng: Xăng - Máy thổi: + Công suất: 2,95 HP + Tốc độ: 1450 RPM + Lưu lượng khí: 1,36 m³/phút + Chênh lệch áp suất: 0,3 kg/cm² - Khoảng cách phun: 8-10 m										
10	Tủ an toàn sinh học cấp	- Máy mới 100% - Máy chính: 01 cái	Chiếc	1								

[illegible]

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền đã bao gồm VAT	Xuất xứ	Nhãn hiệu/ Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Ngày giao hàng sớm nhất	Ghi chú
		- Trên mặt bàn có 1 ổ cắm điện đôi 3 chấu Sino, được lắp trên đế tam giác bằng thép tấm gập định hình sơn tĩnh điện, đã đi sẵn dây điện để đầu chờ. - Bàn được thiết kế có chân tăng chỉnh, giúp điều chỉnh độ cao mặt bàn cũng như tăng độ bám sát, chống xước, chống rung. - Bàn chịu tải trọng 100kg.										
12	Bàn khung inox mặt đá	- Máy mới 100% - Máy chính: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (<i>Tiếng Anh + Tiếng Việt</i>): 01 bộ. - Kích thước: Dài 1600 x Rộng 800 x Cao 750mm. - Mặt bàn đá Granite màu đen, dày 18-20mm. - Khung bàn bằng Inox Sus304 hộp 40x40x1,4mm và thanh giằng chân bằng Inox Sus304 hộp 20x20x1,0mm. - Chân bàn có đầu bịt chống chầy xước cho sàn nhà. - Bàn có hàn giằng khung inox dùng để đồ, kích thước: D1600 x R500mm x C200mm. - Bàn chịu tải trọng 300kg.	Chiếc	5								
13	Máy sưởi	- Máy mới 100%	Chiếc	2								

[illegible]